RESULTADO DO CONCORRENCA PUBLICA Nº 1597/2012 SENAI – PR

A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 11/2012, informa o **RESULTADO** do **Concorrência Publica nº 1597/2012:**

1 – PARTICIPANTES

Nº	EMPRESA	HABILITAÇÃO
01	J. KAMINSKI COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SIM
02	ALCRISA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCAÇÕES LTDA - ME	SIM
03	PAJOMAR COMÉRCIO E AUTO PEÇAS LTDA.	SIM
04	ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	SIM
05	VICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	SIM

OBSERVAÇÕES: Da análise dos documentos de habilitação das licitantes verificou-se que todas foram habilitadas.

2 – PROPOSTAS VÁLIDAS / ITENS TÉCNICAMENTE AVALIADOS E APROVADOS / VALORES PROPOSTOS

J. KAMINSKI COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UF	ESTIMATIVA ANUAL MIN - MAX		VALOR MÁXIMO UNITÁRIO
1	Abraçadeira de aço inox. Parafuso com ressalto, fenda e cabeça sextavada para chave fixa. Fita com cantos arredondados. Elevada capacidade de torque. 13mm.	unid	50	65	**0,26**
2	Abraçadeira de aço inox. Parafuso com ressalto, fenda e cabeça sextavada para chave fixa. Fita com cantos arredondados. Elevada capacidade de torque. 8mm	unid	50	65	**0,26**
3	Abraçadeira tipo rosca sem fim com capacidade de diâmetro de 40mm GENERICO	unid	10	13	**0,22**
4	Abraçadeira tipo rosca sem fim com capacidade de diâmetro de 75mm GENERICO	unid	10	13	**0,24**
8	Adesivo líquido trava-porcas, para roscas não montadas, para tamanhos de roscas até M-12, com cura parcial em 10 minutos, cura total em 24 horas, tensão de ruptura do filme de 13 Nm e temperatura de operação entre -55°C a 150°C. Torque residual 6 Nm, folga máxima 0,12 mm. Referência Loctite 242 ou similar em embalagem de 50 ml.	unid	2	3	**108,97**
9	Adesivo líquido trava-prisioneiros, para roscas não montadas, para tamanhos de roscas até M-36, com cura parcial em 60 minutos, cura total em 24 horas, tensão de ruptura do filme de 32 Nm e temperatura de operação entre -55°C a 150°C. Torque residual 32 Nm, folga máxima 0,27 mm. Referência Loctite 277 ou similar em embalagem de 50 ml.	unid	2	3	**108,97**
11	Água Deionizada para Solda Ponto e Solda TIG.	Litro	50	65	**4,29**
47	Cabos de velas de ignição da S10 2.2 MONOPONTO a gasolina ano 1996 NGK OU BOSCH	jogo	1	2	**80,33**
48	Cabos de velas de ignição do Corsa 1.6 a gasolina 1998 NGK ou BOSCH	jogo	2	3	**61,48**

49	Cabos de velas de ignição do Fox FLEX 2005 NGK OU BOSCH	jogo	2	3	**124,94**
50	Cabos de velas de ignição do Santana 2.0 a gasolina injeção multi ponto EC IV ano 1997 NGK ou BOSCH	jogo	2	3	**60,76**
54	Calibrador de folgas, feito em aço laminado, com 20 lâminas, marcadas a laser, de 0,05 mm a 1 mm.	unid	20	26	**13,80**
72	Chave de Fenda com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e niquelada e ponta oxidada preta com medida de 10 x 200 mm. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Deve atender DIN 5265, e ponta conforme DIN 5264 – Forma B. Peso de 227 g.	unid	5	7	**11,02**
74	Chave de Fenda com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e niquelada e ponta oxidada preta com medida de 4 x 150 mm. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Deve atender DIN 5265, e ponta conforme DIN 5264 – Forma B. Peso de 49 g.	unid	5	7	**4,90**
75	Chave de Fenda com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e niquelada e ponta oxidada preta com medida de 6 x 150 mm. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Deve atender DIN 5265, e ponta conforme DIN 5264 – Forma B. Peso de 78 g.	unid	5	7	**5,84**
76	Chave de Fenda com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e niquelada e ponta oxidada preta com medida de 8 x 200 mm. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Deve atender DIN 5265, e ponta conforme DIN 5264 – Forma B. Peso de 170 g.	unid	5	7	**8,99**
77	Chave de Fenda de Força, fabricada em cromo-vanádio com cabo e pvc, com encaixe sextavado na medida de ½" por 8" de comprimento. Cabo na cor verde translúcido.	unid	5	7	**7,24**
106	Cinta para anéis de pistão, em aço mola especial. Com abraçadeira fosfatizada. Eixo niquelado e cromado. Com catraca fresada e temperada contendo 40 dentes, com altura de 165 mm e capacidade de abertura de 90 a 175 mm. Com peso de 580 g.	unid	5	7	**60,23**
108	Circuito Integrado – Temporizador 555	unid	30	39	**0,73**
120	Descarbobnizante CAR 80 Spray 200 ml/130g	unid	6	8	**8,63**
125	Disco de corte de aços diâmetro 115 mm x 1 mm uso em lixadeiras elétrica RPM 13.000	unid	200	260	**3,83**
129	Disco de lixa com costado de velcro para uso em lixadeira Hookit grana 150 sem captação de pó diâmetro do disco 127 mm	peça	100	130	**1,69**
131	Disco de lixa com costado de velcro para uso em lixadeira Hookit grana 80 sem captação de pó diâmetro do disco 127 mm	peça	100	130	**1,93**
143	Estilete com corpo em plástico com dispositivo para descartar as secções utilizadas das lâminas descartáveis e trava de fixação, com largura de lâmina de 18 mm.	unid	10	13	**1,68**
161	Flap-Disc 115x22 mm de diâmetro grana 50 RPM 13.000 formato Reto	peça	200	260	**9,43**

166	Jogo de anéis de pistão motor diesel CUMINS 6CT ano 1997 com 240 Hp com medida standar (STD) original, spycer, cofap ou metal-leve.	unid	2	3	**458,98**
167	Jogo de anéis de pistão motor Vortec Blazer 4.3 V6 a gasolina ano 1998 com medida standar (STD)	unid	1	2	**423,40**
168	Jogo de anéis de pistão para motor Fiat diesel Ducato 2.8 aspirada JTD ano 2005 com medida standar (STD) original, spycer, cofap ou metal-leve.	unid	4	5	**192,85**
169	Jogo de anéis de pistão para motor Fiat diesel Ducato 2.8 turbo JTD ano 2005 com medida standar (STD) original, spycer, cofap ou metal-leve.	unid	4	5	**192,85**
170	Jogo de anéis de pistão para motor Omega 4.1 a gasolina ano 1997 com medida standar (STD) original, spycer, cofap ou metal-leve.	unid	1	2	**478,50**
173	Jogo de anéis para motor Fiat Fire 1.0 8 valvulas ano 2007 com medida standar.original, spycer, cofap ou metal-leve.	unid	4	5	**127,89**
174	Jogo de bronzinas de biela l para motor Fiat diesel Ducato 2.8 aspirada JTD ano 2005 com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**77,65**
175	Jogo de bronzinas de biela motor diesel CUMINS 6CT ano 1997 com 240 Hp com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**86,96**
176	Jogo de bronzinas de biela motor Fiat Fire 1.0 8 valvulas ano 2007 com medida standar. metal-leve ou original	unid	1	2	**49,87**
177	Jogo de bronzinas de biela motor Vortec Blazer 4.3 V6 a gasolina ano 1998 com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**97,15**
178	Jogo de bronzinas de biela para motor Fiat diesel Ducato 2.8 turbo JTD ano 2005 com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**77,65**
180	Jogo de bronzinas de biela para motor Renaut K4M Scenic 1.6 16 válvulas ano 2008 com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**79,75**
182	Jogo de bronzinas de mancal motor diesel CUMINS 6CT ano 1997 com 240 Hp com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**209,57**
183	Jogo de bronzinas de mancal motor Fiat Fire 1.0 8 valvulas ano 2007 com medida standar. Metal-leve ou original	unid	1	2	**59,94**
184	Jogo de bronzinas de mancal motor Vortec Blazer 4.3 V6 a gasolina ano 1998 com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**156,60**
188	Jogo de bronzinas de mancal para motor Renaut K4M Scenic 1.6 16 válvulas ano 2008 com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**73,27**
189	Jogo de bronzinas de mancal para motor Renaut K7M Sandero 1.6 8 válvulas ano 2008 com medida standar (STD) metal-leve ou original	unid	1	2	**73,01**
196	Jogo de juntas com retentores para motor Fiat diesel Ducato 2.8 aspirada JTD ano SABÓ ou SPAL	unid	1	2	**145,00**
197	Jogo de juntas com retentores para motor Fiat diesel Ducato 2.8 turbo JTD ano 2005 SABÓ ou SPAL	unid	1	2	**188,50**
200	Jogo de juntas com retentores para motor Renaut K7M Sandero 1.6 8 válvulas ano 2008 sabó, spal.	unid	1	2	**250,15**
202	Jogo de juntas para motor Renault K4M, completo, com juntas para motor, cabeçote e cárter, vedadores e retentores.	unid	6	8	**190,70**

218	Kit de Lâmpadas de descarga de alta intensidade (XENON), composto de lâmpadas, reatores, parafusos, porcas, soquetes, conectores, suportes, abraçadeira e vedações. Em maleta almofadada. Com manual de instruções e garantia de 2 anos. Reator slim de 35 W. Lâmpada H4. Temp. de cor 4.300 K.	unid	2	3	**430,40**
220	Kit de Lâmpadas de descarga de alta intensidade (XENON), composto de lâmpadas, reatores, parafusos, porcas, soquetes, conectores, suportes, abraçadeira e vedações. Em maleta almofadada. Com manual de instruções e garantia de 2 anos. Reator slim de 35 W. Lâmpada H4. Temperatura de cor 8.000 K.	unid	2	3	**367,84**
222	Kit de vidros elétricos automatizados – Celta (2 portas). Fabricante: Positron	unid	6	8	**362,50**
223	Kit de vidros elétricos automatizados – Celta (4 portas) completo. Fabricante: Positron	unid	6	8	**710,50**
229	Lâmpada 1 polo 12v 5 watt	unid	50	65	**0,86**
234	Limpador geral para mãos, em creme, com extratos de base natural, biodegradável, livre de óleos minerais, para utilização com ou sem água, para remoção de óleos, encardidos nas mãos, graxas e pó. Referência Loctite 7850 ou similar em embalagem de 400ml.	unid	20	26	**5,73**
237	Luva de segurança resistente a Riscos Mecânicos, com fator de proteção nível 4 à abrasão, nível 3 ao corte, nível 4 ao rasgão e nível 2 à perfuração, na cor cinza. Para trabalhos à seco, molhados e/ou oleosos. Confeccionada em Dyneema, com punho tricotado, palma em poliuretano lisa e dorso parcial. Comprimento de 21 cm. Tamanho 7	unid	30	39	**5,99**
238	Luva de segurança resistente a Riscos Mecânicos, com fator de proteção nível 4 à abrasão, nível 3 ao corte, nível 4 ao rasgão e nível 2 à perfuração, na cor cinza. Para trabalhos à seco, molhados e/ou oleosos. Confeccionada em Dyneema, com punho tricotado, palma em poliuretano lisa e dorso parcial. Comprimento de 21 cm. Tamanho 9	unid	70	91	**5,99**
250	Módulo de comando para travas e vidros elétricos. Fabricante: Positron	unid	6	8	**105,13**
254	Moto alarme modelo Duoblock Universal (L2009) – Fabricante: Positron	unid	6	8	**218,89**
255	Motor do vidro elétrico lado direito do uno ano 1996	unid	5	7	**56,55**
256	Motor do vidro elétrico lado esquerdo do uno ano 1996	unid	5	7	**56,55**
262	Organizador de plástico, medidas: 28X14X13cm, azul	unid	50	65	**3,84**
265	Painel lateral externo completo Palio 5 P fase II 2007 L.D (ORIGINAL)	peça	6	8	**1.105,98**
266	Painel lateral externo completo Palio 5 P fase II 2007 L.E (ORIGINAL)	peça	6	8	**1.105,98**
270	Parafuso do tensor da correia da distribuição peça genuína FIAT nº 7084576	unid	10	13	**8,44**
278	Removedor de Juntas, para remoção de graxas, óleos, silicones, adesivos vedantes de motores. Aparência: líquido branco espumoso. Tipo químico: Cloreto de Metileno. Densidade na temperatura de 25°C: 0,9. Ponto de fulgor: -142°C. Referência Loctite ou similar em embalagem aerosol de 220 ml.	unid	12	16	**65,19**
290	Sensor de estacionamento para veículos. Universal. Com 3 faixas de detecção de distância máxima: 60 cm, 100 cm, 150 cm. Função off-set para detectar o estepe ou engate em relação ao obstáculo. Indicação de obstáculos por meio de “beeps” sonoros. Referência: Positron.	unid	3	4	**126,56**

292	Silicone de vedação, de base oxímica, para vedação de sistemas, com excelente resistência à óleos e excelente resistência à água e glicóis, para temperatura de trabalho até 232 °C, na cor cinza. Alongamento de 100%. Tempo de formação da película de 30 minutos. Resistência ao cisalhamento de 2 N/mm². Referência Loctite 5699 Grey ou similar em embalagem de 70 g.	unid	6	8	**34,97**
295	Silicone Spray, para limpeza e proteção. Aparência: líquido branco. Tipo químico: Silicone, destilados de petróleo epropano. Densidade na temperatura de 25°C: 0,9. Ponto de fulgor: -7°C. Referência Loctite ou similar em embalagem aerosol de 300 ml.	unid	12	16	**9,98**

A empresa **J. KAMINSKI COMÉRCIO DE UTILIDADES E SER. ADM. LTDA.** foi arrematante dos itens acima indicados, perfazendo o valor mínimo de **R$ 38.111,14** (trinta e oito mil, cento e onze reais e quatorze centavos) e o valor máximo de **R$ 52.872,85** (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

ALCRISA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCAÇÕES LTDA-ME

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UF	ESTIMATIVA ANUAL MIN - MAX		VALOR MÁXIMO UNITÁRIO
235	Lixadeira metalográfica confeccionada em alumínio e protegida com pintura eletrostática a pó. Versão dupla (2 pratos) com duas velocidades de trabalho em cada prato (125/250 ou 300/600 rpm), com lixas auto-adesivas ou não. Com sistema de irrigação de água, motor trifásico de alto torque, prato intercambiável e anel para fixação para lixas não adesivas. Com chave eletrônica para seleção de velocidade, com motores independentes, permitindo rotações diferentes nos pratos. Largura 800 mm, profundidade 540 mm; altura 240 mm, peso 20 kg, tensão 200/380/440 V trifásico, potência do motor 1/4 CV 250 W e diâmetro do prato 203 mm.	unid	6	8	**6.489,00**

A empresa **ALCRISA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCAÇÕES LTDA-ME.** foi arrematante do item acima indicado, perfazendo o valor mínimo de **R$ 38.934,00** (trinta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais) e o valor máximo de **R$ 51.912,00** (cinquenta e um mil, novecentos e doze reais).

ALCEU VON DER OSTEN NETO

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UF	ESTIMATIVA ANUAL MIN - MAX		VALOR MÁXIMO UNITÁRIO
15	Almotolia metálica, com bico flexível em polimérico, gatilho em metal e volume de 250 ml.	unid	5	7	**18,00**
17	Bastão de cola de cola quente silicone na cor preta diâmetro 11 mm e 300 mm de comprimento.	peça	158	205	**0,98**
18	Bedame fabricado em aço cromo vanádio, acabamento oxidado ou cromado, cabo sextavado com medidas de 6x165mm	unid	5	7	**32,00**
40	Broca de aço rápido 8mm	unid	10	13	**5,30**
42	Broca de aço rápido 9mm	unid	10	13	**6,60**
52	CAIXA DE FUSÍVEIS DA S10 2.2 MONOPONTO ano 1997	unid	1	2	**330,00**
53	CAIXA DE FUSÍVEIS DO CORSA 1.6 1998	unid	1	2	**340,00**

59	Caneta magnética telescópica retrátil com cabeça pequena.	unid	5	7	**10,60**
60	Caneta Marcadora pneumática com velocidade de 3.400 bpm com entrada de ar de 1/4”consumo de 1,18 litros por segundo e pressão de trabalho de 60 psi	unid	1	2	**689,00**
107	Cinta para anéis de pistão, em aço mola especial. Com abraçadeira fosfatizada. Eixo niquelado e cromado. Com catraca fresada e temperada contendo 40 dentes, com altura de 80 mm e capacidade de abertura de 60 a 125 mm. Com peso de 280 g.	unid	10	13	**99,00**
119	Contra pino também conhecido como cupilha ou pino agulha da ponta de eixo traseira vw gol 1.0 16v G3 ano 2001 genérico	unid	50	65	**0,50**
122	Difusor de gás rosca quadrada para tocha Sumig modelo 260.	peça	30	39	**17,20**
123	Difusor de gás rosca quadrada para tocha Sumig modelo 320.	peça	50	65	**19,40**
127	Disco de Desbaste de materiais ferrosos, soldas em geral, aços e ligas, ferro fundido nodular e tubos. Medidas 114,3 x 4,7 x 22,2 mm	unid	80	104	**3,50**
224	lâmina de serra 12" 18T redstripe hss rs1224	unid	100	130	**2,10**
225	lâmina de serra 12" 24T safe-flex bi-metal unique sf 1224	unid	300	390	**2,10**
231	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA RETANGULAR VERDE, TONALIDADE Nº12.MEDIDA: 108x51mm.	unid	20	26	**2,10**
232	Lima chata bastarda afinada com 12 polegadas de comprimento e 29,4 mm de largura	unid	5	7	**16,00**
249	Martelo pena norma DIN 1041 200g com cabo envernizado	unid	100	130	**4,10**
271	Pendente (Lâmpada) fluorescente, com cabo siliconizado para suportar temperaturas de até 200°C e com comprimento de 7 metros. 220V, com lâmpada flourescente de 15W. Comprimento de 45 cm e espessura de 4,5 cm.	unid	4	5	**89,00**
272	Pinça de ponta fina. Em aço inox. Polido, sem plastificação. Com comprimento de 120 mm, peso de 17 g e espessura de 1,4 mm.	unid	5	7	**11,00**
273	Pinça ponta curva 45° serrilhada com guia. Em aço inox. Polido, sem plastificação. Com comprimento de 160 mm, peso de 21 g e espessura de 1,4 mm.	unid	5	7	**85,00**
274	Rebolo reto 6x3/4x1 1/4 polegada. grana 80 K	peça	5	7	**26,00**
296	Soquete de lâmpada 1 polo 21 watt do Monza 1994 (não universal)	unid	50	65	**4,78**
297	Soquete de lâmpada 2 polo 21/5 watt do Monza 1994 (não universal)	unid	50	65	**6,60**
298	Spray de zinco peso 368 g 97% de zinco uso entre chapas para proteção anticorrosiva na soldagem MIG-MAG	unid	30	39	**62,00**
300	Tocha MIG SU 320 (completa) com difusor de gás rosca quadrada, ponteira para rosca quadrada(ø15x66mm) e tubo de contato curto 0,80mm. Código 05.004.007. Características Técnicas: Corpo Compacto, Resistente a Impactos, com Isolamento Térmico e Elétrico; Duas Opções de Difusores do Gás; Versátil/Compacta. Indicações: Serralharias; Oficinas; Indústrias; Trabalhos em geral para aço carbono, Alumínio e Inox. Gás - Correntes (A)/Ciclo Trabalho (%): CO2 - 300/60 - Argônio e Misturas - 260/60. Arames (mm): 0,80 a 1,20. Peso Aparente (Kg): 0,800. Peso Líquido (Kg): 3,000. Tocha c/cabo 3,00m.	unid	10	13	**340,00**

301	Transistor BC 549	unid	1000	1300	**0,10**
302	Transistor BC 558	unid	1000	1300	**0,10**
303	Transistor TIP 31C	unid	1000	1300	**0,90**
304	Transistor TIP 41C	unid	1000	1300	**0,75**
313	Velas de ignição do motor Fire 1.3 16 valvulas gasolina	jogo	2	3	**62,00**
314	Velas de ignição do motor Fire 1.4 8 valvulas Flex	jogo	2	3	**65,00**
315	Velas de ignição do motor Zetec Rocam 1.0 Flex	jogo	2	3	**60,00**

A empresa **ALCEU VON DER OSTEN NETO.** foi arrematante dos itens acima indicados, perfazendo o valor mínimo de **R$ 15.107,84** (quinze mil, cento e sete reais e oitenta e quatro centavos) e o valor máximo de **R$ 20.747,40** (vinte mil, cento e sete reais e oitenta e quatro centavos).

VICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UF	ESTIMATIVA ANUAL MIN - MAX		VALOR MÁXIMO UNITÁRIO
5	Adesivo de cola instantâneo, líquido, transparente, com tempo de fixação de 10 a 20 segundos, com viscosidade de 200 mPa.s e temperatura de trabalho entre -55°C a 150 °C. Referência Loctite 435 ou similar em embalagem de 20 g.	unid	8	10	**7,28**
6	Adesivo de cola instantâneo, líquido, transparente, com tempo de fixação de 2 a 5 segundos, com viscosidade de 2 mPa.s e temperatura de trabalho entre -40°C a 80 °C. Referência Loctite 4062 ou similar em embalagem de 20 g.	unid	8	10	**7,28**
7	Adesivo instantâneo universal (de secamento ultra rápido). Unidade de precisão com peso de 5 gramas.	unid	10	13	**6,26**
10	Adesivo líquido trava-rosca, para roscas montadas, para tamanhos de roscas até M-6, com cura parcial em 6 minutos, cura total em 24 horas, tensão de ruptura do filme para rosca M10 de 10 Nm, temperatura de operação entre -55°C a 204°C. Torque residual de 29 Nm e folga máxima de 0,07 mm. Referência Loctite 290 ou similar em embalagem de 50 ml.	unid	2	3	**105,49**
12	Alicate para anéis trava de câmbio. Para retirar e colocar anéis trava de câmbio. Fabricado em aço cromo-vanádio forjado. Com cabeça temperada em atmosfera controlada. Dotado de mola para retorno automático. Corpo fosfatizado. Com cabo plastificado na cor azul. Com comprimento de 7 polegadas (170 mm), capacidade de abertura de 30 mm e peso de 190 g.	unid	6	8	**24,15**
13	Alicate para anéis trava de câmbio. Para retirar e colocar anéis trava de câmbio. Fabricado em aço cromo-vanádio forjado. Com cabeça temperada em atmosfera controlada. Dotado de mola para retorno automático. Corpo oxidado fosco e cabeça polida. Com cabo plastificado na cor vermelha. Com comprimento de 11 polegadas (285 mm), capacidade de abertura de 41 mm e peso de 315 g.	unid	6	8	**76,38**

14	Alicate para cortar e desencapar fios. Com estrutura reforçada em fibra de vidro. Com duração de uso de aproximadamente 50.000 operações. Com ajuste automático para cada corte transversal. Deve possibilitar ajuste para diferentes espessuras de isolamento. Com cabo plastificado na cor azul. Com comprimento de 8 polegadas, e peso de 190 g. Para desencapar e cortar condutores maciços com isolação em PVC e seção de 0,03 a 6,0 mm², em consonância com a norma AWG 30 - 10 e fios condutores múltiplos 4, 6 e 8 de linhas telefônicas e cabos de transferência de dados.	unid	6	8	**22,79**
19	Bico de contato curto 0.8 (MIG/MAG) para tocha binzel	peça	30	39	**3,75**
29	Broca de aço rápido 10mm	unid	10	13	**9,56**
30	Broca de aço rápido 10,5mm	unid	10	13	**10,37**
31	Broca de aço rápido 11,5mm	unid	10	13	**13,38**
32	Broca de aço rápido 11mm	unid	10	13	**12,03**
33	Broca de aço rápido 12mm	unid	10	13	**15,18**
34	Broca de aço rápido 5mm	unid	10	13	**2,41**
35	Broca de aço rápido 6,5mm	unid	10	13	**3,78**
36	Broca de aço rápido 6mm	unid	10	13	**3,09**
37	Broca de aço rápido 7,5	unid	10	13	**4,66**
38	Broca de aço rápido 7mm	unid	10	13	**3,84**
39	Broca de aço rápido 8,5mm	unid	10	13	**5,98**
41	Broca de aço rápido 9,5mm	unid	10	13	**7,92**
64	Carro uso geral, 200Kg e roda de 9” Descrição: Carro tubular para 200Kg nas dimensões de 145x44cm de largura, com aba de 30cm de altura. Equipado com 2 rodas montadas no eixo fixo, com 2 punhos reforçados. Roda de aro desmontável/borracha de 9".	peça	1	2	**189,39**
66	Cavalete pequeno, para veículos, com capacidade de até 2 toneladas, com curso de 500 mm. Na cor amarela.	unid	4	5	**42,76**
73	Chave de Fenda com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e niquelada e ponta oxidada preta com medida de 3 x 150 mm. Cabo na cor azul marinho. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Deve atender DIN 5265, e ponta conforme DIN 5264 – Forma B. Peso de 28 g.	unid	5	7	**3,47**
78	Chave Fenda toco, com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta fosfatizada preta com medida de 4 x 38 mm. Formato curto. Deve atender DIN 5265, e ponta conforme DIN 5264 – Forma B. Peso de 30 g.	unid	5	7	**2,56**
79	Chave Fenda toco, com cabo em polipropileno, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta fosfatizada preta com medida de 8 x 50 mm. Formato curto. Deve atender DIN 5265, em ponta conforme DIN 5264 – Forma B. Peso de 40 g.	unid	5	7	**2,86**
81	Chave Phillips (dupla-fenda ou fenda cruzada) com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta oxidada preta com medida de 10 x 200 mm. Conforme DIN ISO 8764-PH. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Com peso de 227 g.	unid	5	7	**11,77**

82	Chave Phillips (dupla-fenda ou fenda cruzada) com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta oxidada preta com medida de 3 x 150 mm. Conforme DIN ISO 8764-PH. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Com peso de 28 g.	unid	5	7	**3,33**
83	Chave Phillips (dupla-fenda ou fenda cruzada) com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta oxidada preta com medida de 4,5 x 150 mm. Conforme DIN ISO 8764-PH. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Com peso de 52 g.	unid	5	7	**5,52**
84	Chave Phillips (dupla-fenda ou fenda cruzada) com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta oxidada preta com medida de 6 x 150 mm. Conforme DIN ISO 8764-PH. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Com peso de 78 g.	unid	5	7	**6,80**
85	Chave Phillips (dupla-fenda ou fenda cruzada) com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta oxidada preta com medida de 8 x 150 mm. Conforme DIN ISO 8764-PH. Chave isolada, até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). Com peso de 154 g.	unid	5	7	**8,61**
86	Chave Phillips (dupla-fenda ou fenda cruzada) toco, com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta fosfatizada preta com medida de 3 x 38 mm. Formato curto. Deve atender DIN ISO 8764-PH. Com peso de 25 g.	unid	5	7	**3,16**
87	Chave Phillips (dupla-fenda ou fenda cruzada) toco, com cabo em polipropileno azul, ergonômico, feita em cromo-vanádio, com haste redonda cromada e ponta fosfatizada preta com medida de 6 x 38 mm. Formato curto. Deve atender DIN ISO 8754-PH. Peso de 25 g.	unid	5	7	**4,13**
112	Condutor Flexível 1,0 MM² - Branco	metro	100	130	**0,52**
113	Condutor Flexível 1,0 MM² - Preto	metro	100	130	**0,52**
114	Condutor Flexível 1,0 MM² - Verde	metro	100	130	**0,52**
115	Condutor Flexível 1,0 MM² - Vermelho	metro	100	130	**0,52**
116	Condutor Flexível 1,0 MM² Azul	metro	100	130	**0,52**
126	Disco de corte para aços uso em ferramentas pneumáticas diâmetro 76,2x0,8x9,5 mm RPM 25.400	peça	100	130	**8,65**
133	Disco de lixa roloc P 80 para uso em ferramentas pneumática diâmetro 51 mm	peça	100	130	**5,04**
139	Escova de aço com três fileiras de cerdas com cabo de madeira	peça	50	65	**2,56**
140	Espanador para limpeza de bancada	peça	6	8	**3,78**
141	Espátula de Aço inox, cabo de PVC, Tamanho 80mm.	unid	50	65	**3,02**
144	Extensão de Solda Oxi-gás 201 n°4.	peça	20	26	**28,84**
145	Extensão de Solda Oxi-gás 201 n°6.	peça	20	26	**28,84**
164	Gancho para expositor de ferramentas, em aço niquelado, com Æ de 4 mm e comprimento de 75 mm.	unid	300	390	**0,97**
165	Gaveteiro organizador na cor azul. Medidas aproximadas: 12,5x15,5x 25 cm. Marca Seton ou similar	unid	30	39	**3,71**
226	Lâmina de serra para serra tico tico pneumática, comprimento de 93mm. 24T.	unid	10	13	**2,79**
227	Lâmina de serra para serra tico tico pneumática, comprimento de 93mm. 32T.	unid	10	13	**2,79**
228	Lâmina para Estilete com largura de 18 mm.	unid	5	7	**0,22**

230	Lâmpada fluorescente 15w luz do dia comprimento 450 mm	unid	10	13	**7,50**
233	Limpador de contato elétrico, para remoção de graxa, sujeira e óleo, sem deixar resíduos. Referência Loctite ou similar em embalagem aerosol de 220 ml.	unid	10	13	**7,14**
236	Lubrificante Spray, para limpeza e proteção. Aparência: líquido branco. Tipo químico: Silicone, destilados de petróleo epropano. Densidade na temperatura de 25°C: 0,9. Ponto de fulgor: -7°C. Referência Loctite Super Lub ou similar em embalagem aerosol de 300 ml.	unid	12	16	**4,06**
239	Luva Profissional para uso geral, em material flexível, com topo expansível em material termoplástico, costura reforçada no dedo, com ajuste ao punho por velcro de fecho. Com couro sintético Clarino na palma da luva para garantir sensibilidade e proteção dos dedos. No tamanho L (10). Referência Mechanix Glove All Purpose. Na cor preta.	unid	2	3	**90,00**
240	Luva Profissional para uso geral, em material flexível, com topo expansível em material termoplástico, costura reforçada no dedo, com ajuste ao punho por velcro de fecho. Com couro sintético Clarino na palma da luva para garantir sensibilidade e proteção dos dedos. No tamanho M (9). Referência Mechanix Glove All Purpose. Na cor preta.	unid	2	3	**90,00**
241	Mangueira de borracha enlonada para combustível com bitola de 12mm SABÓ OU GENERICO	metro	5	7	**6,50**
242	Mangueira de borracha enlonada para combustível com bitola de 4mm (avanço) SABÓ OU GENERICO	unid	5	7	**1,82**
243	Mangueira de borracha enlonada para combustível com bitola de 8mm SABÓ OU GENERICO	metro	5	7	**3,64**
244	Mangueira para sistemas pneumáticos para pressão de até 250 PSI e vazão de 21 litros por segundo. Diâmetro interno de 3/8', Com cobertura para suportar exposição solar, na cor azul.	Metro	200	260	**3,00**
248	Martelo de borracha. Com cabeça de borracha dura, com as duas extremidades planas. Com cabo de madeira de alta resistência. Deve atender DIN 5128 – 90, sendo a dureza da borracha de 90 shore. Com comprimento de 340 mm, peso de 500 g. Com batentes de ***Æ* 65 mm.**	unid	5	7	**13,15**
267	Pano para limpeza tipo trapo costurado	kg	250	325	**2,94**
288	Saca pino em aço cromo vanadio 4mm	unid	5	7	**6,87**
289	Saca pino em aço cromo vanadio 5mm	unid	5	7	**6,87**
293	Silicone de vedação, de base oxímica, para vedação de sistemas, com excelente resistência à óleos e excelente resistência à água e glicóis, para temperatura de trabalho até 232 °C, na cor preta. Alongamento de 325%. Tempo de formação da película de 20 minutos. Resistência ao cisalhamento de 1,3 N/mm². Referência Loctite 598 Black ou similar em embalagem de 70 g.	unid	10	13	**33,77**
294	Silicone de vedação, de base oxímica, para vedação de sistemas, com excelente resistência à óleos e excelente resistência à água e glicóis, para temperatura de trabalho até 315 °C, na cor cobre. Alongamento de 355%. Tempo de formação da película de 40 minutos. Resistência ao cisalhamento de 1,9 N/mm². Referência Loctite 5920 Copper ou similar em embalagem de 55 g.	unid	4	5	**34,99**

A empresa **VICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.** foi arrematante dos itens acima indicados, perfazendo o valor mínimo de **R$ 8.891,47** (oito mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) e o valor máximo de **R$ 11.856,99** (onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

OBSERVAÇÕES: A empresa **PAJOMAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.** apresentou CD, onde deveria constar a proposta eletrônica, vazio. Por este motivo a referida empresa foi **desclassificada** em razão do não atendimento ao disposto no Anexo II do Edital. As demais empresas foram consideradas classificadas.

3 – JULGAMENTO

Diante dos fatos e com base no Parecer Técnico anexado ao processo, fls. 281/288, julgamos vencedoras as empresas **J. KAMINSKI COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., ALCRISA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCAÇÕES LTDA., ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO.** e **VICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA**., aptas para celebração de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. O valor estimado mínimo é de **R$ 101.044,45** (cento e um mil, quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e máximo de **R$ 137.389,24** (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) cumpridas as condições estabelecidas no Edital.

Curitiba, 12 de março de 2013.

Comissão Permanente de Licitações
Sistema FIEP